



Beschreibung	Ankerverlängerung
Artikel-Nr.	1-221 Ankerverlängerung 320 / 8
Maße (mm)	320 / 8 / 35
Ausführung	feuerverzinkt



Einsatzgebiet

- Weinbau, Obstbau, ...

Einsatzmöglichkeiten

- Stabile Verlängerung für Ankereisen, Schraubanker, Spiralanker, Schlaganker, Hagelschutznetzanker, usw.
- Zur Verlängerung an ein bestehendes Verankerungssystem mit Anker und Ankereisen.


Anwendung

- Als Schutz des Drahtes vor zu geringen Biegeradien.
- Die Verlängerung nimmt den Ankerdraht in der Höhe nach oben auf und erleichtert ebenso den Austausch.
- Leichte Handhabung und schnelle Einsatzmöglichkeit durch Durchführung der Ankerverlängerung durch die befindliche Öse oder bei einem Ankereisen in die oben befindliche Befestigungsbohrung.
- Bei mechanischer Beschädigung der Verankerung durch Maschinen muss nur die Verlängerung ausgetauscht werden, da die Ankeröse im Erdreich geschützt ist.
- Die runde Öse schützt die Bereifung von Anbaugeräten bei Kollision mit dem Erdanker.

Hinweise

- Durch die Verzinkung unserer Produkte können Grate sowie Ablaufspitzen entstehen, die während unseres Fertigungsprozesses nicht entfernt werden können. Diese können scharfkantig sein und zu Schnittverletzungen führen. Als Sonderwunsch und auf Ihre Kosten ist eine Lieferung gratfreier Produkte möglich.
- Bei Feuchteinwirkung ohne ausreichende Luftzufuhr ist eine verzinkte Oberfläche bestimmten Korrosionsangriffen ausgesetzt, so dass bei Lagerung und Transport unserer verzinkten Produkte in Paketen auf eine materialgerechte, trockene Handhabung (Schutz vor Tau- bzw. Schwitzwasser) zu achten ist.
- Unsere Produkte werden professionell als Paket, auf Paletten oder im Bund verpackt. Bei im Bund verpackten Produkten ist vorsichtiges Öffnen der Drahtbefestigung ratsam.
- Beim Verwenden können Verletzungen entstehen (Empfehlung zur Verwendung von Schutzausrüstung wie Brille als Schutz vor Absplitterungen, Handschuhe gegen Schnittverletzungen, Sicherheitsschuhen, usw.)



Produkt / Art.-Nr.	Typ	Technische Daten
<p>Ankerverlängerung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.-Nr. 1-221 / 8 • Ausführung: feuerverzinkt • Verzinkt nach DIN EN ISO 1461 	Gewicht (kg)	0,20
	Zolltarifnummer (Kombinierte Nomenklatur EU)	73269098
	Verpackungseinheit (Stück)	50
	Werkstoffbezeichnung	S235JR
	Stablänge (mm)	320
	Schaft Ø (mm)	8
	Öse (mm)	35
	Zugfestigkeit (N/mm ²)	≥ 360...510
	Grundlegende Längentoleranzen	siehe Werksnorm*
	Brandverhalten	NPD*
	Freisetzung von Cadmium	NPD*
	Freisetzung von radioaktiver Strahlung	NPD*

*No Performance Determined = Keine Leistung festgelegt
 ** WERKS NORM www.gh-metall.de/werksnorm BEISPIEL