



Beschreibung	Ankerverlängerung
Artikel-Nr.	1-222 Ankerverlängerung 320 / 10
Maße (mm)	320 / 10 / 35
Ausführung	feuerverzinkt



Einsatzmöglichkeiten

- Stabile Verlängerung für bestehendes Verankerungssystem mit Ankern, z.B. im Weinbau, Obstbau, ...

Anwendung

- Als Schutz des Drahtes vor zu geringen Biegeradien.
- Die Verlängerung nimmt den Ankerdraht in der Höhe nach oben auf und erleichtert ebenso den Austausch.
- Leichte Handhabung und schnelle Einsatzmöglichkeit durch Durchführung der Ankerverlängerung durch die befindliche Öse oder bei einem Ankereisen in die oben befindliche Befestigungsbohrung.
- Bei mechanischer Beschädigung der Verankerung durch Maschinen muss nur die Verlängerung ausgetauscht werden, da die Ankeröse im Erdreich geschützt ist.
- Die runde Öse schützt die Bereifung von Anbaugeräten bei Kollision mit dem Erdanker.


Sicherheitshinweise

- Durch die Verzinkung unserer Produkte können Grate sowie Ablaufspitzen entstehen, die während unseres Fertigungsprozesses nicht entfernt werden können. Diese können scharfkantig sein und zu Schnittverletzungen führen. Als Sonderwunsch und auf Ihre Kosten ist eine Lieferung gratfreier Produkte möglich.
- Bei Feuchteinwirkung ohne ausreichende Luftzufuhr ist eine verzinkte Oberfläche bestimmten Korrosionsangriffen ausgesetzt, so dass bei Lagerung und Transport unserer verzinkten Produkte in Paketen auf eine materialgerechte, trockene Handhabung (Schutz vor Tau- bzw. Schweißwasser) zu achten ist. Unsachgemäße Lagerung kann zu Weißrostbildung führen, was nur eine optische Beeinträchtigung darstellt. Leichte Weißrostbildung kann in der Regel einfach entfernt werden und beeinträchtigt nicht die Qualität des Produktes und ist somit aus technischer Sicht kein Reklamationsgrund.
- Aufgrund unterschiedlich verarbeiteter Materialien kann es beim Verzinken zu Farbunterschieden kommen.

Handhabungshinweise

- Unsere Produkte werden professionell als Paket, auf Paletten oder im Bund verpackt. Bei im Bund verpackten Produkten ist auf vorsichtiges Öffnen der Drahtbefestigung zu achten.
- Beim Verwenden können Verletzungen entstehen (Empfehlung zur Verwendung von Schutzausrüstung wie Brille als Schutz vor Absplitterungen, Handschuhe gegen Schnittverletzungen, Sicherheitsschuhen, usw.).
- Die allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes sind einzuhalten. Bei Verwendung von Einschraubgeräten sollten vor Inbetriebnahme die Betriebsanweisung und Sicherheitshinweise des Herstellers gelesen und beachtet werden.
- Für Fragen zur sachgerechten Handhabung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Produkt / Art.-Nr.	Typ	Technische Daten
<p>Ankerverlängerung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.-Nr. 1-222 / 320 / 10 • Ausführung: feuerverzinkt • Verzinkt nach DIN EN ISO 1461 	Gewicht (kg)	0,31
	Zolltarifnummer (Kombinierte Nomenklatur EU)	73269098
	Verpackungseinheit (Stück)	50
	Werkstoffbezeichnung	S235JR
	Stablänge (mm)	320
	Schaft Ø (mm)	10
	Öse (mm)	35
	Mindest- Zugfestigkeit Schaft (N/mm ²)	370
	Grundlegende Längentoleranzen	siehe Werksnorm*
	Brandverhalten	NPD*
	Freisetzung von Cadmium	NPD*
	Freisetzung von radioaktiver Strahlung	NPD*
<p>*No Performance Determined = Keine Leistung festgelegt ** WERKS NORM www.gh-metall.de/werksnorm BEISPIEL</p>		