



Produkt / Art.-Nr.	Typ	Technische Daten
<p><b>Ankeröse verstärkt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.-Nr. <b>1-295</b></li> <li>• <b>Verstärkte Ausführung</b> (Geeignet für Scheibe 350 + 400 x 10)</li> <li>• Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461</li> </ul>	Gewicht (kg)	6,20
	Zolltarifnummer (Kombinierte Nomenklatur EU)	73269098
	Werkstoffbezeichnung / Nummer	S355JR / 1.0045
	Gesamtlänge (mm)	245
	Öse Außen-Ø (mm)	145
	Öse Innen-Ø (mm)	75
	Öse Stärke (mm)	50
	Schaft-Ø (mm)	50
	Bohrung-Ø (mm)	2 x 23
	Mindest- Zugfestigkeit Schaft (N/mm <sup>2</sup> )	470
	Werksnorm Längentoleranzen (mm)	± 20
	Brandverhalten	NPD*
	Freisetzung von Cadmium	NPD*
	Freisetzung von radioaktiver Strahlung	NPD*
Dauerhaftigkeit- Verzinkung	DIN EN ISO 14713-C3-M	



Abbildung unverbindlich

\*No Performance Determined = Keine Leistung festgelegt